



Vanellus C6 Global

Huile moteur Diesel et essence, espacements de vidange

Applications

Vanellus C6 Global est une huile haute performance, de grade SAE 15W-40, pour moteurs Diesel et essence.

Vanellus C6 Global a été développée pour tous les types de véhicules routiers et engins de travaux publics, qu'ils soient suralimentés ou non.

Vanellus C6 Global est recommandée pour les gestionnaires de parc mixte recherchant une solution de lubrification unique.

Vanellus C6 Global assure un fonctionnement optimum dans toutes les conditions de service, et permet des espacements de vidange étendus selon les préconisations des constructeurs.

Propriétés

Vanellus C6 Global offre les avantages suivants:

Le caractère mixte de cette huile permet une lubrification des moteurs Diesel ainsi que des moteurs essence.

Les hautes performances détergentes et dispersives assurent un excellent niveau de propreté des moteurs ainsi qu'une protection renforcée contre l'usure.

Extension des périodicités de vidanges selon les recommandations des constructeurs.

Le grade SAE 15W-40 permet un usage sous tous climats, avec une protection au démarrage à froid jusqu'à -15°C.

Spécifications

Vanellus C6 Global satisfait les spécifications suivantes:

- ACEA E3 / E5 / B3 / B4 / A3
- API CH-4
- MB 228.3
- MAN M 3275
- Volvo VDS-2

- RVI RLD
- VW 501.01/505.00 (Niveau)
- Mack EO-M Plus
- Cummins CES 20071/2/6/7

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.



Vanellus C6 Global

Huile moteur Diesel et essence, espacements de vidange

Hygiène, Sécurité et Environnement

Les consignes de sécurité, hygiène et environnement sont mentionnées sur les fiches de données de sécurité mises à la disposition des utilisateurs. Elles fournissent des informations indispensables sur les risques, les

précautions et les premières mesures d'urgence à prendre, ainsi que sur l'élimination du produit et ses effets sur l'environnement.

Caractéristiques moyennes

	Méthodes	Unités	Grade:
		SAE 15W40	
Masse volumique à 15 °C	ISO3675	kg/m ³	881
Viscosité cinématique 40 °C	ISO3104	mm ² /s	108
Viscosité cinématique 100 °C		mm ² /s	14,4
Indice de viscosité	ISO2909	-	136
Viscosité CCS à -15°C	ASTM D2602	mPa.s	3130
Point d'écoulement	ISO3016	°C	-36
Point d'éclair (COC)	ISO2592	°C	224
Réserve d'alcalinité (TBN)	ISO 3771	mgKOH/g	11,6
Teneur en cendres sulfatées	ISO3687	%m	1,5

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.
Le Groupe BP ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou du non respect des recommandations.

BP France
Bâtiment Newton 1
Parc Saint Christophe
10, Avenue de l'Entreprise
95866 CERGY PONTOISE CEDEX

Tél. : 01.34.22.40.00
Fax: 01.34.22.46.06