



Fiche Descriptive Produit

Mobil Delvac Série 1300

Huiles moteur de qualité supérieure

Description Produit

Huiles **monogrades** formulées à partir d'huiles de base finement raffinées et d'un paquet d'**additifs** de qualité supérieure, destinées à lubrifier les moteurs diesel et essence modernes soumis à des conditions de service sévères. Les MOBIL DELVAC série 1300 sont particulièrement recommandées pour la lubrification des moteurs diesel à haut rendement, suralimentés ou non.

Spécifications

Les MOBIL DELVAC série 1300 satisfont ou dépassent les spécifications suivantes:

- **API SF/CF**, CD, CD-II, CC
- Mercedes-Benz page 227.0

Propriétés

- Stabilité thermique et propriété **détergente** exceptionnelles, permettant de réduire les dépôts et de maintenir les pistons et les segments en parfait état de propreté même aux températures de fonctionnement élevées.
- Propriété **dispersives** permettant de maintenir en suspension les impuretés et d'empêcher ainsi, le colmatage des filtres, de minimiser la formation des boues;
- **Antioxydantes**, permettant une plus grande durée de vie en service des charges d'huile
- **Antiusures** renforcées

Avantages

Les MOBIL DELVAC série 1300 ont une longue histoire d'huiles moteurs de performances reconnues dans une large plage d'applications:

Elles apportent les avantages suivants :

- Longue durée de vie des moteurs
- Réduction des coûts de maintenance
- Protection accrue des organes de moteurs, contre l'usure
- Propreté améliorée des moteurs
- Réduction de la consommation d'huile

Applications

Les MOBIL DELVAC série 1300 sont particulièrement recommandées pour la lubrification des moteurs diesel à haut rendement, suralimentés ou non, des véhicules légers, autobus, engins de TP et groupes fixes.. Mobil Delvac 1310 est grandement utilisée dans les circuits hydrauliques d'engins de TP.

Les huiles MOBIL DELVAC série 1300 ne sont pas recommandées pour la lubrification des paliers en argent que l'on rencontre dans certains moteurs ni dans les moteurs où l'huile dans le carter est sujette à pollution par de l'eau salée.

Caractéristiques techniques

Mobil Delvac Code produit		1310 970440	1320 970484	1330 970501	1340 970012	1350 970083
	Test Method					
Classification SAE		10W	20	30	40	50
Viscosité	ASTM D445					
cSt at 40°C		41	62	98	140	221
cSt at 100°C		6.3	8.6	11.4	14.4	19.9
Indice de viscosité	ASTM D2270	100	95	95	95	95
Cendres sulfatées, %	ASTM D874	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Réserve d'alcalinité	ASTM D2896					
(TBN) mg KOH/g		10	10	10	10	10
Point d'éclair °C (min)	ASTM D92	195	200	218	227	229
Point d'écoulement °C (max)	ASTM D97	-33	-30	-18	-12	-9

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne cause aucun dommage sur la santé quand il est correctement manipulé et utilisé. Aucune précaution spéciale n'est recommandée, si ce n'est une bonne hygiène personnelle comprenant : le nettoyage fréquent des vêtements souillés et le lavage des parties de la peau en contact, avec du savon et de l'eau.

* Les informations figurant sur la présente fiche descriptive de produit, sont communiquées à titre strictement indicatif, peuvent être modifiées unilatéralement à tout moment et n'engagent en aucun cas le fabricant.